



GasAlert Quattro

multi-gáz detektor

Jól látható és egyszerűen ellenőrizhető

A robusztus kialakítású, megbízható, egy gombos kezelésű GasAlertQuattro 4 gázos érzékelő sok előnyös tulajdonsággal rendelkezik. A rugalmasan választható áramforrásoknak köszönhetően a GasAlertQuattro mindig készenlétben áll. A grafikus LCD kijelzőn a készülék működésére vonatkozó, könnyen azonosítható szimbólumok jelennek meg, mint pl. a gyors ellenőrzés (bump test) kalibrálási állapot. Ezek jelentősen megkönnyítik a helyszíni vizsgálatokat. Az IntelliFlash a műszer működéséről folyamatosan jól látható információkat ad.

A GasAlertQuattro az ipari alkalmazások széles körét kínálja, mint pl. zárt terekben beszállással végzett munkák. Teljesen kompatibilis a MicroDock II automatikus ellenőrző és kalibráló rendszerrel.



Egyszerű
egy gombos
kezelés



Mindig kész ha
szükség van rá



Egyszerű
vizuális
ellenőrzés

- Minimalizált költségek és egyszerű betanulás az egygombos kezelésnek köszönhetően
- Terepi viszonyok között is megbízható SureCell szenzorok még extrém körülmények között is jó teljesítményt nyújtanak
- A megnövelt üzemidejű, cserélhető áramforrások hosszú műszakokra is alkalmassá teszik

**WATER
RESISTANT**

BWF
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

See¹green.

A BW termékek általános jellemzői:

- A gázkoncentrációk valós idejű megjelenítése az LCD kijelzőn
- Kompakt és könnyű kialakításának köszönhetően kényelmes a viselése
- Egyszerű automatikus kalibráció, kompatibilis a BW MicroDock II automatikus vizsgáló és kalibráló állomással
- Teljeskörű önteszt az érzékelőkre, tápellátásra, áramkörökre valamint a hang és fényjelzésekre a bekapcsoláskor
- Széles szögben jól látható vizuális veszjelzés
- Ütés és rázkódásálló kivitel

GasAlertQuattro Műszaki adatok

Méret	13.0 x 8.1 x 4.7 cm	
Súly	316 g (akkumulátor teleppel) 338 g (alkáli elem teleppel)	
Hőmérséklet	-20 tól +50°C	
Nedvesség	10% - 100% RH (nem kondenzálódó)	
Riasztások	- Vizuális (6 piros LED), vibrációs, akusztikus (95 dB) - Low (első), High (második), STEL, (CK) TWA (ÁK) OL(túlcs.)	
Tesztek	Szenzor azonosítás, áramkör, telep és hang/fény riasztás bekapcsoláskor, telep és szenzorok (folyamatosan)	
Szivattyú	Külső motoros szivattyú	
Áramforrás üzemideje	AA alkáli: 14 h (+20 tól 50°C-ig) Akku: 20 h (+20 tól 50°C-ig) 18 h (-20 tól 0°C-ig)	
Kezelői opciók	Megfelelő működést jelző bííp hang Villanó működésjelzés STEL interval. beáll. Szenzor BE/KI Reteszelő riasztások Biztos kijelzési mód Kalibrálási igény jelzése Auto. 0 kalibr. ind.-kor	Megfordítható kijelező Éghető gázok mérése ARH (LEL)% vagy térf. % metán) Kalibráló gáz koncentrá- ciójának beállítása Műk. próba előírása Nyelv választás (5) Indítási üzenet Adatrögzítés intervalluma
Engedélyek	EMI/RFI: Megfelel a 2004/108/EK EMC irányelvnek IP66/IP67	
Minősítések és tanúsítványok	 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX:   II 1 G Ga Ex ia IIC T4 IECEX:  Ga Ex ia IIC T4 BR-Exia IIC T4	
Garancia	2 év teljeskörű – a szenzorokra is	

A GasAlertQuattro további jellemzői:

- Választhatóan és egymással felcserélhetően akkumulátorral és 3 db AA alkáli elemmel működtethető
- Egygombos kezelhetőség és egyszerű jól érthető kezelőfelület
- Széleskörű adatrögzítés és az események naplózása
- Az IntelliFlash a kezelőnek és a munkát ellenőrzőknek is több mint 6 m-ről is jól látható, egyértelmű információt ad a műszer működéséről
- A CO és H₂S a szenzor keresztérzékenysége bizonyos ipari gázokra vonatkozóan, mint pl. metanol, etanol, jelentősen csökken
- Többnyelvű támogatás angol, francia, német, spanyol és portugál
- Terepi viszonyok között is bizonyítottan jól működő SureCell szenzorok a legmosztóhább körülmények között is megbízhatóan működnek

Options and Accessories



MicroDock II állomás



Hordtáska



Előszűrő



Gépjármű adapter

A tartozékok teljes listáját kérje a forgalmazótól.

Szenzor Specifikációk

Gáz	Méréstartományok	Felbontás
Kénhidrogén (H₂S)	0-200 ppm	0.1 ppm
Szén-monoxid (CO)	0-1000 ppm	1 ppm
Oxigén (O₂)	0-30.0%	0.1%
Éghető gázok (ARH%)	0-100 ARH (LEL)% 0-5.0% v/v	1% 0.1%

A riasztások értékei minden érzékelőre külön beállíthatók. A kijelzőn a beállított értékek bekapcsolás után automatikusan megjelennek

Forgalmazó

PRÉMIUM 64

Biztonságtechnikai Bt.

Prémium 64 Biztonságtechnikai Bt.

Gázérzékelő szervíz

Akkreditált Kalibráló Laboratórium

Gázérzékelő műszer (Ex) Vizsgáló Állomás

1675 Budapest, Pf.: 12

Mobil: +36-20-9835916

Tel: +36-2975877

Fax: +36-1-2910919

E-mail: info@premium64.hu

Honlap: www.premium64.hu



Corporate Headquarters

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A 7X9
Phone: +1.403.248.9226
Toll free: 1.800.663.4164

www.gasmonitors.com

USA 1.888.749.8878
Europe +44 (0)1295.700.300
France +33 (0) 442.98.17.70
Germany 49 (0) 2137.17.6522

info@gasmonitors.com

Middle East +971.4.887.1766
S.E. Asia +65.6580.3468
China +86.10.6786.7305
Australia +61.3.9464.2770

Latin America +55.11.3475.1873
Other Countries +1.403.248.9226

DUE TO ONGOING RESEARCH AND PRODUCT IMPROVEMENT, SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.