



ALTAIR PRO egykomponenses gázjelző műszer

[Tartós. Kis méretű. Célratörő.]

MSA

ALTAIR PRO

[Nagy képességek egy kis készülékben]

Az új MSA ALTAIR PRO megbízható, nagyteljesítményű egykomponenses gázérzékelő, oxigén, vagy toxikus gázérzékelőkkel.



ALTAIR PRO

A három különböző érzékelő segítségével az ALTAIR PRO különféle területeken alkalmazható, beleértve az alábbiakat:

- olaj és gázipar
- vegyipar
- vas- és acél-ipar
- közműszolgáltatás
- tűzoltás
- vállalkozások
- különféle ipari alkalmazások

[Töklétes érzékelők]

Az ALTAIR PRO a gyakorlatban bevált, gyorsan reagáló 20-sorozatú érzékelőkkel rendelkezik. Választani lehet az oxigén [O_2], szénmonoxid [CO], vagy hidrogénszulfid [H_2S] konfigurációk közül. Valamennyi érzékelő egyszerűen illeszthető, csökkentve a műszer állásidejét.



[Robosztus kialakítás]

Az ALTAIR PRO IP67 védettségű és 3 méter magasból való leejtést is elvisel. A különlegesen vastag gumibetétes ház védelmet nyújt véletlen leesés esetén. Egyszerű, de hatásos víz- és porálló tömítettséggel rendelkezik. Fémcavaros betétek biztosítanak szerkezeti stabilitást a készülék teljes élettartama során.

[Könnyen leolvasható kijelző]

Az ALTAIR PRO kijelzője egyértelmű és rendkívül könnyen leolvasható. A nagyméretű számkijelző lehetővé teszi a gáz koncentráció, a riasztási körülmények, az akkumulátor töltöttség, a beállítási és a legmagasabb mért értékek pontos és megbízható leolvását.

[Működtetés egy nyomógombbal]

Az egyszerű és célratörő működés az ALTAIR PRO fő erénye. A ténylegesen egyetlen nyomógombos használat révén a műszer valamennyi funkciója gyorsan és könnyen elérhető. Az ALTAIR PRO egyetlen nyomógombjával az alábbiak végezhetők el:

- be- és kikapcsolás
- háttérvilágítás bekapcsolása
- I-R link aktiválása
- frisslevegős beállítás elvégzése
- információk megjelenítése [pl. szoftver verzió és riasztási be-állítások]
- a leolvastott csúcsérték kijelzés nullázása

[Gyorsellenőrző kijelző]

Miután a „Gáz Teszt“ végrehajtását a nyomógombbal megerősítettük, az ALTAIR PRO egyszerű gyors ellenőrzést hajt végre, melynek eredményét a műszer rögzíti és a kijelzőn ellenőrző jelként 24 órán át látható. Beépített gáztovábbító adapterének köszönhetően a műszernek nincs szüksége kiegészítő tartozékokra a gyorsellenőrzés végrehajtásához.

[Jellegzetes riasztó rendszer]

A kitűnő hármas riasztási rendszer 30 cm távolságból jól hallható 95 dB erősségű hangot ad ki, a szuper-erős fényű LED-ek 320° os szögben láthatók és erős vibrálás is figyelmeztet a veszélyre. A „Magas“ riasztójelzés határozottan megkülönböztethető az „Alacsonytól“ és a TWA és STEL riasztás hangjától, továbbá ez a különbség a látható riasztási jelzésnél is megnyilvánul. A numerikus kijelző is mutatja a „LO“ [alacsony], vagy a „HI“ [magas] riasztási állapotot.

[Akkumulátor cseréje]

Egy kicsiny, de nagyon hatékony CR2 akkumulátor biztosítja az ALTAIR PRO több, mint egy éves működését, normál munkaheteket feltételezve. Ezek a könnyen cserélhető elemek normál kereskedelmi forgalomban kaphatók. Az akkumulátor állapota folyamatosan látható a készülék kijelzőjén.

[Teljes adatnaplázás, mint alapvető funkció]

Az ALTAIR PRO rendkívül átfogó adatnaplázási képességgel rendelkezik. Az 50 legutóbbi esemény adatait – a kiugró gázkoncentrációkra, illetve alacsony oxigéntartalomra vonatkozó értékeket – 3 percenként naplózza. Az MSA népszerű Fivestar linkje használatos az adatok PC-re továbbítására az ALTAIR PRO infravörös linkje közvetítésével. Az adatokat itt gyorsan és egyszerűen lehet kiértékelni. Egymással kombináltan ezek az eszközök megkönyönyítik a riasztási helyzetek felmérésein, a gyorstesztek eredményeinek és a kalibrálás megerősítését, valamint a használó veszélyeztetettségének igazolását.

[Csíptető változatok]

Az ALTAIR PRO a tartozékként adott masszív függesztő csíptető révén biztonságosan rögzíthető a ruházathoz. Három további csíptető is vásárolható külön megrendeléssel: a mobiltelefonra, a nyakba akasztott zsinórra és a munkavédelmi védősisakra való felerősítést elősegítve.



[Műszaki specifikációk]

Gáz	Tartomány	Működési hőmérséklet tartomány
Oxigén [O ₂]	0–25% térfogat %	–20 °C – +50 °C
Szénmonoxid [CO]	0–1500 ppm	10–95% RH nem kondenzálódó
Hidrogénszulfid [H ₂ S]	0–200 ppm	Védeeltségi fok
Súly [összes]	112 g, csíptetővel együtt	IP 67
Befoglaló méretek	81 x 51 x 23 mm [M x Sz x H]	Minőségi tanúsítás
Vészjelzés	Szabványos: 95 dB átlagosan 30 cm távolságban, különösen erős fényű LED-ek, rezgés	Európa: ☀ ATEX II 2G EEx ia IIC T4 –20 °C – +50 °C
Szavatosság	2 év [kivéve akkumulátor]	Ausztrália: Ex ia IIC Ta –20 °C to +50 °C
Akkumulátor élettartam	Legalább 12 hónap, napi 8 óra használatot feltételezve a munkahét során	USA és Kanada: CSA cUL for Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D US Bureau of Shipping

[Megrendelési információk]

Műszer típusa	Rendelési szám	Alacsony riasztási szint	Magas riasztási szint	STEL	TWA
Oxyigén [O ₂]	10074137	19.50%	23.00%	–	–
Oxyigén [O ₂]	10076732	19.50%	18.00%	–	–
Szénmonoxid [CO]	10074135	25 ppm	100 ppm	100 ppm	25 ppm
Szénmonoxid [CO] Fire [tűz]	10076723	25 ppm	100 ppm	100 ppm	25 ppm
Szénmonoxid [CO] Steel [acél]	10076724	75 ppm	200 ppm	200 ppm	75 ppm
Szénmonoxid [CO]	10076718	30 ppm	60 ppm	60 ppm	30 ppm
Szénmonoxid [CO]	10076719	35 ppm	100 ppm	100 ppm	35 ppm
Szénmonoxid [CO]	10076720	35 ppm	400 ppm	400 ppm	35 ppm
Szénmonoxid [CO]	10076721	50 ppm	200 ppm	200 ppm	50 ppm
Szénmonoxid [CO]	10076722	100 ppm	300 ppm	300 ppm	100 ppm
Hidrogénszulfid [H ₂ S]	10074136	10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm
Hidrogénszulfid [H ₂ S]	10076728	10 ppm	20 ppm	20 ppm	10 ppm
Hidrogénszulfid [H ₂ S]	10076725	5 ppm	10 ppm	10 ppm	5 ppm
Hidrogénszulfid [H ₂ S]	10076727	8 ppm	12 ppm	12 ppm	8 ppm
Hidrogénszulfid [H ₂ S]	10076726	7 ppm	14 ppm	14 ppm	7 ppm

Az összes ALTAIR PRO alapvető kiegészítője a függesztő csíptető és az akkumulátor.

Tartozékok	Rendelési szám
Csíptető, rozsdamentes acél	10069894
Mobil telefon csíptető	10041105
Függesztő zsinór készlet	10041107
Munkavédelmi védősisak csíptető	10073346
FiveStar Link adatdokkoló, IR-Jeteye jel együtt	710946



Viszonteladó partnerünk:



□ MSA-AUER Hungária
Biztonságtechnika Kft.
H-1143 Budapest, Francia út 10.
Tel.: 06-1-251-3488
Fax: 06-1-251-4651
E-mail: info@msa-auer.hu
Honlap: www.msa-auer.hu

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

□ ID 08-528.2 HU/00/11.06/pdf

